

МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

“МАГЕСТ”



Предназначен для контроля деталей и изделий различной формы и размеров магнитопорошковым методом, позволяет выявлять поверхностные и подповерхностные нарушения сплошности: трещины различного происхождения, волосовины, флокены, непровары сварных соединений, надрывы и т.п.

Технические характеристики:

Усилие на отрыв от ферромагнитной поверхности: 30 кг

Габариты: 200x140x40 мм

Вес: не более 3 кг

Применяется в условиях когда электропитание оборудования для контроля невозможно или запрещено нормативными документами. Имеет специальные механизмы для упрощения снятия дефектоскопа с контролируемой поверхности.

Набор для магнитопорошкового контроля

“МАГЕСТ+”



Расширенный вариант поставки для оперативного проведения контрастного и люминесцентного магнитопорошкового контроля с возможностью проверки работоспособности дефектоскопических материалов на контрольном образце.

Комплектность:

Магнитопорошковый дефектоскоп МАГЕСТ-01

Набор дефектоскопических материалов

Лупа 2-х кратная

Контрольный образец ОМД-1 или ОМД-2

Ультрафиолетовый фонарь УЛЬТРА-1