



## МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП (СИЛОВАЯ УСТАНОВКА) **“СИУС-415”**

Универсальная силовая установка как для работы в составе стенда магнитопорошкового контроля, так и при использовании отдельных намагничивающих устройств. Выпускается в нескольких модификациях.



### Технические характеристики

Сила тока: 0 - 1500 А

Род тока: переменный, полуволновой постоянный

Режимы работы:

- намагничивание с плавной регулировкой тока
- размагничивание с плавной регулировкой длительности

Питание: 220В/ 50 Гц, 35 А

Габариты: 480 x 400 x 400 мм

Вес: не более 45 кг

Предназначен для намагничивания деталей с использованием центрального проводника, катушки-соленоида или штыревых электродов.

Дефектоскоп комплектуется кабелями сечением 95 мм<sup>2</sup> и педалью для дистанционного управления.

### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТОПОРОШКОВОГО КОНТРОЛЯ



Серия намагничивающих устройств для переносных и стационарных дефектоскопов:

- неразъемные катушки КСН
- разъемные катушки КСР
- спиральные катушки КСУ
- штыревые электроды и др.

Стандартные и изготавливаемые по техническому заданию заказчика.