




testo 316-1

Надежный детектор утечек горючих газов



Определяет утечки до того как станет слишком поздно!



Зонд с возможностью подвешивания для труднодоступных труб



Оптический и акустический сигнал при превышении сигнальных значений



Чехол TopSafe защищает от грязи и повреждений (опция)

ppm
CH₄

Качество лидера рынка

Testo's электронные измерительные инструменты с успехом применяются по всему миру в течение последних 2 лет в различных сферах промышленности и в сервисе систем отопления. Безопасность при наладке и обслуживании газовых отопительных систем является главной

задачей для testo 316-1.

Защита от риска взрывов
В газовых трубах могут образовываться утечки, что приводит к риску взрыва. Детектор утечек testo 316-1 быстро определяет даже малейшие утечки.

testo 316-1 предупреждает с помощью

оптического и акустического сигналов тревоги об обнаружении опасных концентраций.

Мы рекомендуем: Кол-во Закажите по факсу! Просто скопируйте эту страницу, проставьте необходимые Вам количества и вышлите нам по факсу. Номер заказа.



Рекомендуемый комплект для надежного определения утечек в газовых трубах			
testo 316-1 детектор утечек с батарейкой и протоколом калибровки	0632.0316		
Чехол TopSafe, с подставкой, защищает от грязи повреждений	0516.0189		
Кейс для безопасного хранения детектора утечек testo 316-1	0516.0182		

Технические характеристики для testo 316-1

Диапазон измерений: 0 до 10,000 ppm CH₄

1-ое сигнальное значение: от 200 ppm CH₄
2-ое сигнальное значение: 10,000 ppm CH₄

Сигнал тревоги: Оптический сигнал LED и акустический сигнал тревоги через сирену при превышении сигнальных значений

Ресурс батареи: >5 ч

Габаритные размеры: 190 x 57 x 42 мм

Вес: приб. 300 г

Гарантия: 2 года

Данные для заказа testo 316-1

Кол-во	Наименование	Номер заказа	
	testo 316-1 детектор утечек с батарейкой и протоколом калибровки	0632.0316	
	Чехол TopSafe, с подставкой, защищает от грязи повреждений	0516.0189	
	Кейс для безопасного хранения детектора утечек testo 316-1	0516.0182	
	Пластиковый кейс для транспортировки и хранения testo 316 и testo 315 (см. ниже) с принадлежностями	0516.3120	
	Набор принадлежностей для testo 316-1 без чехла TopSafe, с держателем, ремнем для переноски и подвесом для зонда	0554.0550	

Инструмент для безопасности газовых отопительных систем

Защита от отравления CO во время работ по обслуживанию и наладке



Кол-во.	Наименование	Номер заказа.	
	testo 315-1 инструмент безопасности газовых отопительных систем(CO, hPa, µA, °C) с батарейкой	0632.0315	
	Набор измерения давления с зондом дымовых газов	0554.3150	
	Зонд обкрутка с липучкой Велкро (2 шт) для измерения дифференциальной температуры труб. D до 120 мм	0628.0031	
	Кабели для измерения ионизации (2 шт) с концевыми зажимами	0554.0551	
	Инфракрасный принтер для беспроводной печати измеренных значений, с батарейкой и термобумагой	0554.0545	
	Чехол TopSafe, с подставкой, защищает от грязи повреждений	0516.0443	
	Пластиковый кейс для хранения testo 315-1 и testo 316-1 с принадлежностями	0516.3120	
	• Больше информации • Больше информации • Больше информации • Больше информации • Больше информации		
	testo 315 брошюра о продукте		

Подлежит изменению без уведомления.

Факс для:

Отправитель:

ФИО

Организация

Отдел

Дата, Подпись