



testo 317-3

CO - Монитор

Предупреждение о содержании окиси углерода в окружающей среде

Новинка

°C



Применение, и принадлежности для testo 317-3



Технические характеристики

Диапазон измерения	0 до +1999 ppm CO
Разрешение	1 ppm
Погрешность	±10 ppm (0 до +99 ppm) ±10 % (+100 до +499 ppm) ±20 % (>+500 ppm)
Быстродействие (t ₉₀)	40 сек
Тип батареи	2 батарейки типа AAA
Ресурс батареи	150 ч (с выключенным звуковым сигналом)
Рабочая температура	-5 до +45°C
Гарантия	2 года - инструмент 3 года - CO сенсор

testo 317-3 CO - монитор определяет содержание окиси углерода в окружающей среде и предупреждает пользователя с помощью акустического и оптического сигналов об опасных концентрациях CO во время наладки и обслуживания газовых отопительных систем .

Специальные возможности:

- 3 года гарантии на ячейку CO
- Оптический и акустический сигнал тревоги
- Без подготовительной фазы , возможно использовать инструмент мгновенно
- Настраиваемые сигнальные значения
- CO обнуление на месте замера

Данные для заказа testo 317-3



Заказ по факсу

Кол-во	Наименование	Номер заказа	
	CO-монитор testo 317-3 с кожаным чехлом, наушниками, ремнем для переноски	0632 3173	

Факс для

Отправитель

ФИО	Адрес
Организация	Город
Телефон/Факс	Email
Отдел	Подпись